

## TUER-K-1 TUER-S-1

®

### Datenblatt



Als zusätzlichen Schutz können die CIRUS- und RESISTRON-Temperaturregler zum Fronttafeleinbau (Gehäuseabmessungen B x H: 144 x 72mm) mit diesen Vollsichttüren ausgestattet werden. Hierzu steht eine Standardversion mit Verriegelungsknopf (TUER-K-1) und eine abschließbare Version mit Schlüssel (TUER-S-1) zur Verfügung.

Die abschließbare Version mit Schlüssel ermöglicht außerdem einen Schutz vor ungewollter Bedienung oder Parameteränderung des Temperaturreglers. Bei beiden Versionen ist durch die glasklare Türe eine ungehinderte Betrachtung des Anzeigedisplay auf der Gerätefront möglich.

### Merkmale

- Frontseitige Schutzart IP42.
- Glasklares Türenmaterial. Betrachtung des Displays weiterhin problemlos möglich.
- Glatte Oberfläche, d.h. leicht zu reinigen.
- Einfache und schnelle Montage (Ersetzt den Standardfrontrahmen der Geräte).
- Keine Überstand der Türe in geöffnetem Zustand durch spezielle Türzargen.
- Geringe Bautiefe (32mm)
- Nachrüstbar bei bereits im Einsatz befindlichen Geräten.

### Bestellschlüssel

	<b>TUER-S-1</b> Vollsichttüre mit Türrahmen und Schloss, Art.-Nr.887101 (incl. 1 Schlüssel)
	<b>TUER-K-1</b> Vollsichttüre mit Türrahmen und Verriegelungsknopf, Art.-Nr.887102